


DéTECTEURS de proximité inDUCTIFS

IFRM 08 (connecteur M12)

Exemple de dessin d'encombrement



Données générales

Portée nominale S_n	2 mm
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de S_r
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 3 points
Type de montage	noyé

Données électriques

Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max.	12 mA
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Matériau (face active)	PBT
Longueur du boîtier	50 mm
Version de raccordement	Connecteur M12
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Dimensions	8 mm
Matériau du boîtier	Acier chrome-nickel

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Référence de commande

IFRM 08N1703/S14L
IFRM 08N3703/S14L
IFRM 08P1703/S14L
IFRM 08P3703/S14L

Circuit de sortie

NPN à fermeture (NO)
 NPN à ouverture (NC)
 PNP à fermeture (NO)
 PNP à ouverture (NC)

Exemple d'image

