


Réf : CS 10 242

Entrée : 115 à 230 V

Sortie : 24 V - 10 A

Puissance : 240 W

Série Dimension



HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France

Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

- PFC intégré pour réponse à la EN 61000 3 2
- Surcourant : 120 %
- Très grande fiabilité :
MTBF : 810 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 24 à 28 V
- Carter métallique
- Pointe de courant à la mise sous tension < 10 A
(Protection amont mini à prévoir 10 A courbe B)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 91 %
- Fonctionnement possible de 90 à 264 Vac
- Tenue aux microcoupures : 42 ms à pleine charge sous 240 V
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr