

Distribué par :

HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1986

Contact :
hvssystem@hvssystem.com

Tél : 0326824929
Fax : 0326851908

Siège social :
2 rue René Laennec
51500 Taissy
France

www.hvssystem.com


Réf : CD 5 241

Entrée : 24 V DC

Sortie : 24 V - 5 A

Puissance : 100 W

Série Dimension



- Encombrements très réduits
- Surcourant : 120 %
- Très grande fiabilité :
MTBF : 1 048 0000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 23 à 28 V
- Sortie isolée
- Carter métallique
- Peu de pointe de courant à la mise sous tension
- Démarrage contrôlé
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL - GL
- Rendement : 90.3 %
- Fonctionnement possible 18 à 32.4 V DC
- Tenu aux microcoupures : 6 ms à pleine charge sous 24 V
- Possibilité de montage en parallèle ou en série
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide et les inversions de polarités

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr